

● Generadores de Ozono

GP

Línea Portátil
 Para tratamientos de choque ambientales
El cañón de ozono

Equipamiento

Temporizador	● Incluido
Doble turbina	● Incluido
Asa	● Incluido
Carcasa INOX	● Incluido
Instrucciones de uso	● Incluido

PRODUCCIONES OZONO

HASTA

16 gO₃/h



Modelos

	GP8-E	GP16-E	GP8-L	GP16-L
Producción de Ozono	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h
Caudal de turbinas	130 m ³ /h	130 m ³ /h	130 m ³ /h	130 m ³ /h
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80W	150W	80W	150W
Salida ozono	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina
Peso	3 Kg	4 Kg	3 Kg	4 Kg
Ancho x Alto x Profundo cm	19 x 17 x 28	19 x 17 x 28	19 x 17 x 28	19 x 17 x 28
Referencia para Pedidos	FABGAMGP.0008	FABGAMGP.0009	FABGAMGP.0010	FABGAMGP.0011

Descripción

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. Incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.



¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc... Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.

Condiciones de trabajo

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 °C
Compuestos VOC's	< 150 ppm

Además se incluye

- Cable de alimentación. 2 metros.
- Recambio de pre filtro aire.
- Manual de usuario