

● Generadores de Ozono

GPZ

Línea Portátil

Para tratamientos de choque ambientales y pequeños volúmenes de agua

El cañón de ozono para aire y agua

Equipamiento

Temporizador	● Incluido
Doble turbina	● Incluido
Asa	● Incluido
Compresor	● Incluido
Salida Ozono Conducida	● Incluido

PRODUCCIONES OZONO

HAS-

4 gO₃/h



Modelos

	GPZ2-E	GPZ4-E
Producción de Ozono	1.000 - 2.000 mgO ₃ /h	1.000 - 4.000 mgO ₃ /h
Caudal de turbinas	130 m ³ /h	130 m ³ /h
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros	10 metros
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	150 W	200 W
Salida ozono	Conducida en Tubo 8 mm	Conducida en Tubo 8 mm
Peso	7 Kg	7,5 Kg
Ancho x Alto x Profundo cm	20 x 20 x 44	20 x 20 x 44
Referencia para Pedidos	FABGAGPZ.0001	FABGAGPZ.0002

Descripción

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de un aire ambiente pre filtrado y secado, impulsado por un compresor de membrana que incorpora el sistema

Permite realizar tratamientos con parada temporizada regulable. Tiene salida de ozono por conducto y te permite hacer tratamientos de aire y agua. Incluye fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. **Además permite burbujear ozono en pequeños volúmenes de agua, o bien inyectar ozono en conductos de ventilación.** Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en garrafas de aguas, barricas, pequeños tanques de agua potable, etc.

Condiciones de trabajo

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 °C
Compuestos VOC's	< 150 ppm

Además se incluye

- Cable de alimentación. 2 metros.
- Recambio de pre filtro aire.
- Manual de usuario

