

● Generadores de Ozono

GZ

Línea Comercial
Baja concentración de ozono y refrigerado por aire
 Para tratamiento de aire y agua

Equipamiento

Compresor	● Incluido
Pre filtro Secador	● Incluido
Filtro Partícula	● Incluido
Interruptor por estado	● Incluido
Amperímetro	● Incluido

PRODUCCIONES OZONO

HASTA
7 gO₃/h

CONCENTRACIONES OZONO

HASTA
3,2 gO₃/m³



Modelos	GZ1-E	GZ2-E	GZ3-E	GZ7-E
Producción de Ozono Max	1 gO ₃ /h	2 gO ₃ /h	3 gO ₃ /h	7 gO ₃ /h
Concentración de Ozono	2,5 gO ₃ /m ³	2 gO ₃ /m ³	3 gO ₃ /m ³	2 gO ₃ /m ³
Caudal de Ozono Salida	12 lpm, 0,05 bar	17 lpm, 0,1 bar	17 lpm, 0,1 bar	60 lpm; 0,3 bar
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80 W	130 W	160 W	500 W
Ø Ext. Salida ozono	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm
Peso	4 Kg	6 Kg	6,5 Kg	15Kg
Ancho x Alto x Profundo cm	18 x 25 x 32	30 x 40 x 20	30 x 40 x 20	40 x 80 x 25
Secador Frigo. Compatible	-	-	-	SF200L
Referencia para Pedidos	FABGAMGZ.00015	FABGAMGZ.00016	FABGAMGZ.00017	FABGAMGZ.00018

Descripción

Generador de ozono básico, con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir del aire ambiente filtrado y secado por gel de sílice suministrado desde un compresor que incorpora el equipo.

Permite una regulación en la potencia de ozono 20-100%. Incluye indicador de amperios y estados. Si desea ozonizar ambientes con personas, tendrá que adquirir aparte un controlador de ozono para ambientes.

Incluye:

2 metros de cable de alimentación.
 2 metros de Tubo salida ozono.
 Tubo para secador de sílice y brida de sujeción.
 Manual de usuario y kit de señalización.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores en conductos de ventilación, en cines, gimnasios, oficinas, geriátricos, guarderías, hospitales, hoteles, comedores, restaurantes, discotecas, salas de fumadores, etc. También se usa para desinfectar pequeños volúmenes de agua potable.

Condiciones de trabajo	
Humedad	< 70%
Temperatura	5-35 °C
Compuestos VOC's	< 150ppm

Opcionales	Ref. Pedidos
Tarjeta Control de potencia 4-20 mA	ACCE.SEM.0046
Secador Frigo. SF200L	COMSECAD.0006