

Generadores de Ozono

GX

Línea Comercial

Para tratamientos de ambientes

Equipamiento

Temporizador	Incluido
Turbina	Incluido
Carcasa INOX	Incluido
Cable conexión	Incluido
Conexión bluetooth y APP	Incluido

PRODUCCIONES OZONO

HASTA

8 gO₃/h



Modelos

GX500-EB

Producción de Ozono Tratamientos con Personas (TCP)	500 mgO ₃ /h
Producción de Ozono Tratamientos sin Personas (TSP)	8.000 mgO ₃ /h
Superficie que cubre	40 m²
Caudal turbinas	90 m ³ /h
Alimentación Eléctrica	230v-50hz
Potencia consumida	60W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	1,5 kg
Ancho x Alto x Profundo cm	30 x 21 x 9
Referencia para Pedidos	FABGAMGX.0001



Configura distintos programas a lo largo del día desde tu móvil Android.

Por ejemplo: Tratamientos con personas por el día, y tratamientos de choque por la noche

Descripción

Generador de ozono de baja producción y concentración de ozono para ambientes poco contaminados. Con tecnología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico cerámico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

El equipo tiene 8 programas de menos a más intensos, para tratamientos con personas (TCP). Además incluye otros 6 programas más para tratamientos de choque sin personas (TSP), también con distintas intensidades.

Los TCP se basan en una temporización cíclica y están continuamente repitiendo el ciclo del programa.

Sin embargo los TSP, son tratamientos que se ejecutan una sola vez. Para repetir el tratamiento requiere pulsar el botón de inicio manualmente.

Cumple la normativa vigente.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar sin personas y eliminar olores en ambientes con personas. Utilizado para mantener la higiene ambiental con ozono en oficinas, consultas médicas, veterinarias, salas de espera, geriátricos, guarderías, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, taquilleros, probadores, baños, etc...

No apto para cocinas o ambientes altamente contaminados.

Para realizar tratamientos de choque puntuales, cuando no haya personas. Consigue una desinfección y desodorización más potente cuando no haya personas en la sala.

Condiciones de trabajo	
Humedad	< 70%
Temperatura	5-35
Compuestos VOC's	< 150ppm