

Accesorios\ CRTL.AIR

Controladores CRTL.AIR

Para controlar un sistema de ozonización de ambientes



Modelos	CRTL.45M	CRTL.45D	CRTL.55
Programador Horario	Mec. 24h, 15 min. Reserv	Dig. 7Días, 1 min. Reserva	Mec. 24h, 15 min. Reserva
Control de Dosis (CAP)	Regulable 0-45 min	Regulable 0-45 min	Regulable 0-45 min
Permite Controlar	Gama G, GM, GZ	Gama G, GM, GZ	GM + UAC
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Tamaño A x B x C cm	32 x 25 x 13	32 x 25 x 13	32 x 25 x 13
Referencia para Pedidos	CRTL.AIR.0002	CRTL.AIR.0003	CRTL.AIR.0001

NOTA: Puedes combinar estos controladores con medidores de ozono en ambiente, y tener un control más preciso.

Accesorios\ Medidores de ozono Gas

Medidores de Ozono Gas en Ambiente

Para medir la concentración de ozono gas en ambientes



Modelos	CRTL.SM41	CRTL.SM41B
Rango	0 - 5.000 ppb	0 - 5.000 ppb
Indicadores en Display	Ozono+ % humedad + Temperatura	Ozono+ % humedad + Temperatura
Salidas	Out: 2 x Relé + 4-20mA	Out: 2 x Relé + 4-20mA + Baliza Acústica Luminosa
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Tamaño A x B x C cm	15 x 13 x 16	25 x 13 x 16
Referencia para Pedidos	CRTL.AIR.0004	CRTL.AIR.0005

NOTA: Incluyen certificados de calibración del fabricante.

Medidores de Ozono Gas Conducido

Para medir la concentración de ozono gas, en conductos. Para certificar producciones de generadores de ozono.



Modelos	CRTL.BMT1	DH5
Rango	0-200 gO ₃ /Nm ³	-
Uso	Conducto. Salida de Generador	Deshumificador. Salida de torre.
Salidas	Out: 2 x Relé + 4-20mA	-
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Tamaño A x B x C cm	25 x 14 x 35	24 x 28 x 32
Referencia para Pedidos	DISMEDID.0017	DISMEDID.0018

NOTA: Incluyen certificados de calibración del fabricante.