

● Generador de Ozono

GX

Línea Comercial

Para tratamientos de ambientes con personas.

Equipamiento

Temporizador	Incluido
Turbina	Incluido
Carcasa INOX	Incluido
Cable conexión	Incluido
Bluetooth	Incluido

PRODUCCIONES OZONO

HASTA

8 gO₃/h



Modelos

GX500-EB

Producción de Ozono Tratamientos con Personas (TCP)	500 mgO ₃ /h
Producción de Ozono Tratamientos sin Personas (TSP)	8.000 mgO ₃ /h
Superficie que cubre	1 - 40 m²
Alcance Máximo	6 metros
Caudal turbinas	90 m ³ /h
Alimentación Eléctrica	230v-50hz
Potencia consumida	60W
Peso	1,5 kg
Ancho x Alto x Profundo cm	30 x 21 x 9
Referencia para Pedidos	FABGAMGX.0001



Configura distintos programas a lo largo del día desde tu móvil Android.

Por ejemplo: Tratamientos con personas por el día, y tratamientos de choque por la noche

Descripción

Generador de ozono de baja producción y concentración de ozono para ambientes poco contaminados. Con tecnología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico cerámico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

El equipo tiene 10 programas de menos a más intensos, para tratamientos con personas (TCP). Además incluye otros 4 programas más para tratamientos de choque sin personas (TSP), también con distintas intensidades.

Además, el equipo dispone de un modo "Planificador", para poder combinar distintos tratamientos a lo largo del día. Por ejemplo un tratamiento con personas por el día, y un tratamiento de choque por la noche sin personas. La configuración se realiza desde un dispositivo Android por conexión bluetooth.

Equipo legalizado conforme al Reglamento de Biocidas (UE) BPR para tratamiento de desinfección y a la norma UNE 400201-94 para tratamientos con personas.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores en ambientes con personas. Utilizado para mantener la higiene ambiental con ozono en oficinas, consultas médicas, veterinarias, salas de espera, geriátricos, guarderías, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, taquilleros, probadores, baños, etc...

No apto para cocinas o ambientes altamente contaminados.

Para realizar tratamientos de choque puntuales, cuando no haya personas. Consigue una desinfección y desodorización más potente cuando no haya personas en la sala.

Condiciones de trabajo

Humedad	< 70%
Temperatura	5-35
Compuestos VOC's	< 150ppm

