

● Sistema de Ozono Económico para línea de lavadora \ CAUDAL BAJO \ GHBB

Sistema de ozono económico para potenciar el Redox del agua destinadas a lavadoras, mediante inyección de ozono por venturi. Indicado para una o varias lavadoras industriales. Indicado para tuberías de 3/4" y 1", con presión de trabajo de 1 a 6 bares.

Beneficios del tratamiento

- Aumento del potencial Redox
- Reduce el consumo de detergentes y lejías
- Reduce el número de enjuagues
- Reduce el consumo de agua
- Reduce la temperatura de lavado



ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para lavadoras industriales, con la Gama GHBB. Con regulación de dosis manual y activación interruptor de caudal.

Equipamiento de serie

Generador de Ozono GHBB	• Incluido
Bomba y Venturi	• Incluido
Anti retorno y electroválvula	• Incluido
Caudalímetro gas	• Incluido
Detector de Caudal agua	• Incluido
Regulador de Potencia	• Incluido



Equipamiento opcional

	Ref. pedido
Controlador Redox	CRTL.AQU.0020
Kit de Oxígeno para botella O2	ACCE.SEM.0093

Selecciona tu modelo

Modelos	GHBB3	GHBB7
Diámetro tubería	3/4 "	3/4 "
Producción Ozono	3 gO ₃ /h con Aire ; 7 gO ₃ /h con Oxígeno	7 gO ₃ /h con Aire ; 12 gO ₃ /h con Oxígeno
Tasa Ozono disuelta	0,2 ppm con Aire; 1,5 ppm con Oxígeno	0,4 ppm con Aire; 2,5 ppm con Oxígeno
Alimentación Eléctrica	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Potencia consumida	1 KW	1,2 KW
Ø Conexiones Hidráulicas	3/4" Rosca Macho	3/4" Rosca Macho
Ancho x Alto x Profundo cm	60 x 80 X 25	60 X 80 X 25
Referencia para Pedidos	1501.0001	1501.0002

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70%. Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.

