

Sistema de Ozono Profesional para depósitos de lavandería \ DEPOSITO MEDIANO\ HIDRO V GZO

Sistema de ozono profesional para potenciar el Redox del agua, en tanque de lavandería, mediante recirculación con ozono. Indicado para lavanderías industriales con tanque cabecera o pulmón, que tengan una o varias bombas de suministro. Indicado para depósitos de hasta 40 m3, sin presurizar, con aguas potables, puras y ultra puras.

Beneficios del tratamiento

- Aumento del potencial Redox
- Reduce el consumo de detergentes y lejías
- Reduce el número de enjuagues
- Reduce el consumo de agua
- Reduce la temperatura de lavado



ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono de alto rendimiento para el tratamiento de depósitos de lavanderías con la **Gama HIDRO V GZO Plus**. Con regulación de producción automática en función del Redox, para el máximo control. También disponible con regulación por Ozono Disuelto.

Equipamiento de serie

Generador de Ozono GZO Plus	● Incluido
Secador frigorífico	● Incluido
Bomba, Venturi	● Incluido
PLC y pantalla Táctil	● Incluido
Controlador Redox	● Incluido
Sensor de Ozono Fugas SM41	● Incluido



Equipamiento opcional

	Ref. pedido
Medidor Ozono Disuelto	CRTL.AQU.0018
Tarjeta Ethernet	COMAUTOM.0044

Selecciona tu modelo en función del volumen del tanque y su caudal de renovación. Caudal de renovación = El mayor de caudal entrada o caudal salida.

Modelos	V GZO 7 -EPS	V GZO 12 -EPS	V GZO 20 -EPS	V GZO 40 -EPS
Volumen del Depósito	< 7.000 L	< 12.000 L	< 20.000 L	< 40.000 L
Caudal de Renovación	< 7 m3/h	< 12 m3/h	< 20 m3/h	< 40 m3/h
Producción Ozono	7 gO3/h	12 gO3/h	20 gO3/h	40 gO3/h
Tasa Ozono Aplicada al Caudal	1 ppm	1 ppm	1 ppm	1 ppm
Alimentación Eléctrica	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	400V, 3P+N 50 Hz
Potencia consumida	1.4 kW	1.5 kW	1.6 kW	3.2 kW
Ø Conexiones Hidráulicas	PVC 32 mm Encolar	PVC 32 mm Encolar	PVC 32 mm Encolar	PVC 50 mm Encolar
Tamaño A x B x C cm	68 x 160 x 65	68 x 160 x 65	68 x 160 x 65	68 x 160 x 65
Referencia para Pedidos	1502.0001	1502.0002	1502.0003	1502.0004

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <90%. Trabajo moderado. Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.

