

## ● Sistema de ozono para conductos de ventilación \ GZ

Tratamiento de ozono para eliminar malos olores y desinfectar conductos de ventilación, con la gama GZ.

Indicado para centros comerciales, super mercados, cines, salones, gimnasios, vestuarios, y ambientes con personas.

Indicado para volúmenes de hasta 2.000 m3.

### Beneficios del tratamiento

- Desinfección del conducto de ventilación
- Eliminación de olores del ambiente
- Sin reposición de productos químicos
- Tratamiento automático sin aplicar mano de obra
- Tratamiento configurable



ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la eliminación de malos olores en conductos de ventilación, usando la gama GZ. Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir el sensor de ozono CRTL.SM41, para control automático del ozono en la sala.

### Equipamiento de serie

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Generador de Ozono GZ      | ● Incluido |
| Control CRTL.45            | ● Incluido |
| Inyector de Ozono          | ● Incluido |
| 2 Metros de tubo de teflón | ● Incluido |



### Equipamiento opcional

|                  | Ref. pedido   |
|------------------|---------------|
| CRTL.SM41        | CRTL.AIR.0004 |
| Tubo teflón 8 mm | COMTUBOS.0010 |

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la sala a ozonizar.

| Modelos                  | GZ1 -E         | GZ2 -E         |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Volumen a ozonizar       | < 1.000 m3     | < 2.000 m3     |
| Producción Ozono         | 1 gO3/h        | 2 gO3/h        |
| Alimentación Eléctrica   | 230V, 50-60 Hz | 230V, 50-60 Hz |
| Potencia consumida       | 80 W           | 130 W          |
| Ø Conexiones Hidráulicas | Tubo 8 mm      | Tubo 8 mm      |
| Tamaño A x B x C cm      | 31 x 24 x16    | 40 x 30 x 20   |
| Referencia para Pedidos  | 5302.0001      | 5302.0002      |

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire.

Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70%.

Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.

