

## ● Sistema de Ozono Económico para piscina privada \ NO CUBIERTA \ HASTA 100 M3 \ GHBB

Tratamiento de ozono en continuo, para potenciar el Redox del agua de una piscina privada, no cubierta, con generador GHBB. Tratamiento indicado para reducir el consumo de cloro. Especialmente indicado para bañistas alérgicos al cloro. Para piscinas de hasta 100 m3.

### Beneficios del tratamiento

- Aumenta el potencial Redox del agua
- Reduce el consumo de cloro. Disminuye las cloraminas.
- Agua más cristalina y azulada. Reduce la turbidez.
- Agua desinfectada sin olores, ni sabores.
- Tratamiento automático sin mano de obra ni químicos



ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono económico para piscinas privadas. **Gama la gama GHBB.** Con regulación de la potencia manual. Opcionalmente puede controlar el sistema de manera automática con el Controlador Redox.

### Equipamiento de serie

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Generador de Ozono GHBB        | ● Incluido |
| Venturi                        | ● Incluido |
| Anti retorno de seguridad      | ● Incluido |
| Electroválvula de seguridad    | ● Incluido |
| Detector de Caudal por Presión | ● Incluido |
| Indicador Luminoso de ozono    | ● Incluido |




### Equipamiento opcional

|                                | Ref. pedido   |
|--------------------------------|---------------|
| Controlador Redox              | CRTL.AQU.0020 |
| Kit de Oxígeno para botella O2 | ACCE.SEM.0093 |

Selecciona tu modelo en función del volumen de la piscina.

| Modelos                    | GHBB3-E                       | GHBB7-E                       |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Volumen Piscina            | < 40 m3                       | < 100 m3                      |
| Producción Ozono           | 3 gO <sub>3</sub> /h con Aire | 7 gO <sub>3</sub> /h con Aire |
| Alimentación Eléctrica     | 230V, 50 Hz                   | 230V, 50 Hz                   |
| Potencia consumida         | 1 kW                          | 1,2 Kw                        |
| Ø Conexiones Hidráulicas   | 3/4" Rosca Macho              | 1" Rosca Macho                |
| Ancho x Alto x Profundo cm | 60 X 80 X 25                  | 60 X 80 X 25                  |
| Referencia para Pedidos    | 1701.0001                     | 1701.0002                     |

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70%. Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.



#### Oferta personalizada...

ZonoSistem está especializada en tratamientos de aguas para todo tipo de volúmenes y caudales. Solicita tu proyecto personalizado en:  
[proyectos@zonosistem.com](mailto:proyectos@zonosistem.com) Tlf.: (+34) 956854783